

POZIOMNICE BASIC


INNOWACYJNOŚĆ W BARDZO PRZYSTĘPNEJ CENIE

MN-70-504 · MN-70-506 · MN-70-508 · MN-70-510
MN-70-512 · MN-70-515 · MN-70-520

- Bardzo dobry stosunek ceny do jakości i funkcjonalności.
- Kontrola jakości na każdym etapie wykonania.
- Polska produkcja gwarantuje najwyższą precyzję wykonania oraz jej powtarzalność.
- Wszystkie produkty posiadają certyfikaty potwierdzające jakość i parametry.
- 2 libelle pokazujące pion i poziom.
- Libelle bez ostrych krawędzi wykonane z wysokiej jakości szkła akrylowego można łatwo i szybko wyczyścić z zabrudzeń.
- Malowana proszkowo powłoka zabezpiecza aluminium poziomnicę tworząc odporną na ścieranie warstwę ochronną.



► CECHY I KORZYŚCI



PROSTOKĄTNY PROFIL gwarantujący optymalny stosunek wytrzymałości do masy. Pogrubione ścianki zdecydowanie zwiększają wytrzymałość na wygięcia i skręcanie.



NAJWYŻSZA JAKOŚĆ WYKONANIA przekłada się na wysoką dokładność pomiaru do 0,4 mm/m oraz długą żywotność i trwałość przyrządu.



AMORTYZATORY BOCZNE SHOCK PROTECT pochłaniające siłę uderzenia w przypadku pionowego upadku.



POZIOMNICE PRZECHODZĄ RYGORYSTYCZNĄ KOMPUTEROWĄ KONTROLĘ wykonania profilu oraz kalibracji libell.



DOPRACOWANA KONSTRUKCJA MOCOWANIA I OSADZANIA LIBELL pozwala na udzielenie 100-letniej gwarancji na ich klejenie.



LIBELLA POZIOMU POSIADA DODATKOWĄ PODZIAŁKĘ umożliwiającą wyznaczenie 2,3% spadku ułatwiającego prace instalacyjne i wykończeniowe.



PŁYN NA BAZIE ALKOHOLU WYPEŁNIAJĄCY LIBELLE jest całkowicie odporny na promienie UV i nie blaknie z czasem, a pęcherzyk powietrza nie rozdziela się na mniejsze nawet po uderzeniu.



LIBELLE DUAL PROTECT posiadają podwójną ochronę przed zbitciem dzięki czemu gwarantują wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne spowodowane upadkiem lub uderzeniem.

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH PRODUKTACH

INDEKS	POZIOMNICE BASIC						
	MN-70-504	MN-70-506	MN-70-508	MN-70-510	MN-70-512	MN-70-515	MN-70-520
Długość [cm]	40	60	80	100	120	150	200
Ilość w OJ [szt.]				1			
Ilość w OZ [szt.]				5			
Wysokość profilu [mm]				50			
Szerokość profilu [mm]				20			